

江铃 JMV 皮卡水雾消防车配置暨报价表



主要技术参数

基本配置

品牌/型号	JMV5026GXFPW0.4
底盘型号	JX1020PSDE5
底盘厂家	江铃汽车股份有限公司
公告批次	306
外形尺寸	5150mm*1690mm*1790mm
总质量	2390kg
整备质量	1755kg
座位数	5座
轴距	3025mm
轴荷	900/1490kg
轮胎规格	LT 215/75R15
轮胎数	4
最高车速	120km/h
发动机型号	JX4G18E5L
排量	1764ml
功率	130kw
燃油类别	汽油
排放标准	国V
前后悬	840/1285mm
接近角/离去角	23/16(°)
前后轮距	1445/1425mm
钢板弹簧片数	-/6
制动系统	带ABS, 四轮碟刹
变速箱形式	手动五档
轴荷	1400/2150kg
价格	¥: 29.98万

- 1、器材顶部不可开启;
- 2、水罐有效容积 0.26 立方米, 罐体尺寸 950*550*520mm;
- 3、泡沫罐容积 12 升;
- 4、灭火剂种类: 水+泡沫。
- 5、水雾流量;25(L/min);
- 6、水雾射程 (M): 10
- 7、水泵出口压力 (MPa): 4±0.5;
- 8、额定混合比: 3%
- 9、直流流量 (L/min): 26
- 10、直流射程 (M): 15
- 11、JX4G18E5L 发动机对应功率 128/KW;
- 12、ABS 型号: APG3550500E, ABS 生产企业: 浙江亚太机电股份有限公司;

备注: 1、具体配置项目可根据客户要求调整并相应调整价格, 以合同为准。此图仅供参考, 不得作为合同附件